

Wandabstützung EGS THW OV Weingarten



Materialliste Wandabstützung Abmessungen: 2m breit, 4x4m hoch

Mat.Nr.:	Benennung	Stück	Gewicht (kg)	Restteile
5FSOG59006	Gewindefußplatte plettac H40	9	26,1	25
5FSOG59007	Gewindefußplatte plattac H60	9	32,4	18
5FMPP02000	Anfangsstück L33	9	18,9	21
5FMPP03503	Vertikalstiel L200	15	154,5	28
3ZFED30100	Federstecker	6	0,6	26
5FMPP02505	Riegel contur L100	14	40,6	36
5FMPP02509	Riegel contur L200	10	29	85
5FMPP14002	Stahlboden contur L200, B32	4	11,6	40
5FMPP20502	Stahlboden contur L200, B24,	2	5,8	18
5FMPP05005	Diagonale contur L200xH200	18	52,2	129
5FA0023401	Fußplattenadapter	3	4,5	17
5FA0023402	Fußplattenkonsole contur	3	12	15
		102	388,2	
		Summe	Gewicht	
		Teile	gesamt	


Statik: Die Wandabstützung ist pro zur Wand zeigender Gewindefuß mit 9kN (900 kg) belastbar

Statik: Die Wandabstützung ist je Vertikalstiel mit 30kN (3000 kg) belastbar

Verankerung horizontal ! Nur an Anfangsstücken !!! Scherkraftaufnahme!!!

Ges: $9 \times 9 = 8100$ kg Querlastaufnahme mit entspr. Sicherung !

Aufbauzeit: ca. **90 min** (Helferbedarf = 10 Helfer)



Gesmtteile

35
29
32
43
38
52
106
44
20
155
20
18